

```

using namespace std;
#include <iostream>
#include<stdlib.h>

void test(void);
void imprime(void);

int correcto[5]={0,0,0,0,0};
int incorrecto[5]={0,0,0,0,0};

void test(void){
int continua;
char r;
continua=0;
char nombre[10];

while (continua<5) {
    system("cls");
    cout <<"Nombre: "<<endl;
    cin>>nombre;
    cout <<"Iniciemos: "<<nombre<<endl;
    cout <<"1.- if es una estructura repetitiva: (F/V) "<<endl;
    cin >>r;

    if (r=='F') { correcto[continua]=correcto[continua]+1;}
    else { incorrecto[continua]=incorrecto[continua]+1; }
    cout <<"2.- while es una estructura repetitiva: (F/V) "<<endl;
    cin >>r;

    if (r=='V') { correcto[continua]=correcto[continua]+1;}
    else { incorrecto[continua]=incorrecto[continua]+1; }
    cout <<"3.- printf(); es una funcion (F/V) "<<endl;
    cin >>r;

    if (r=='V') { correcto[continua]=correcto[continua]+1;}
    else { incorrecto[continua]=incorrecto[continua]+1; }
    continua++;

}
imprime();
}

void imprime(){
int x;
for (x=0;x<5;x++){
    cout<<"Alumno: "<<x<<endl;
    cout<<"Correctas: "<<correcto[x]<<endl;
    cout<<"Incorrecto: "<<incorrecto[x]<<endl;
    cout<<endl;
}
}

```

```
main(void) {  
    test();  
}
```